

ТЕХНО DRIVE™

454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, тел./факс: (351) 262-00-00, 262-03-26, 262-41-18

Паспорт качества

№	Наименование	Кол-во	Ед.
1	A-100-16 (161x106) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	4 000 шт.	
2	A-125-16 (191x132) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	2 000 шт.	
3	A-150-16 (216x161) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	3 000 шт.	
4	A-200-16 (271x216) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	1 000 шт.	
5	A-300-10 (376x318) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	700 шт.	
6	A-350-16 (442x372) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	250 шт.	
7	A-400-16 (495x421) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	150 шт.	
8	A-50-40 (106x057) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	25 000 шт.	
9	A-500-16 (615x528) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	120 шт.	
10	A-80-40 (141x087) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	7 000 шт.	
11	A-800-16 (908x820) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	20 шт.	
12	A-65-40 (126x075) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	7 000 шт.	
13	A-32-40 (081x038) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	2 000 шт.	

Назначение.

Прокладка плоская фланцевая предназначена для уплотнения фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, изготавливаемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²) и условный проход Ру от 10 до 3000 мм.

2. Правила хранения и транспортирования.

- Изделия должны храниться в помещениях при температуре от -15° и до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80 % при +25°.
- Изделия транспортируются в упаковке и без неё, без ограничения расстояний, в условиях, исключающих механические повреждения, согласно «Общим правилам перевозок грузов автомобильным транспортом».

3. Гарантия изготовителя.

- Изготовитель гарантирует соответствие паронита и прокладок требованиям стандарта ГОСТ 481-80 при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

- 3.2 Гарантийный срок хранения прокладок-2 года со дня изготовления.
- 3.3 Гарантийный срок эксплуатации или гарантийная наработка прокладок равна гарантийному сроку эксплуатации или гарантийной наработке узлов и аппаратов, в которых они смонтированы без разрыва соединения

4. Технические характеристики

	15180-86, ГОСТ 28759.6-90, ГОСТ 23358-87 изготовленных из паронита марки	Максимально допустимые	
		Давление МПа(кг/см. кв.)	Температура, °С
ПОН-Б	Рабочая среда	Тип соединения: Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа, "шип-паз", "выступ-впадина", сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов. Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные инертные газы	
ПМБ	Жидкий кислород и азот	Тип соединения: Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа, "шип-паз", "выступ-впадина", сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, ДВС и других агрегатов. Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, расплав воска	
ПМБ	Газообразный кислород и азот	Тип соединения: Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа, "шип-паз", "выступ-впадина", сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, ДВС и других агрегатов. Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, расплав воска	
ПМБ	Газообразный кислород и азот	Тип соединения: Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа, "шип-паз", "выступ-впадина", сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, ДВС и других агрегатов. Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, расплав воска	

Прокладки исполнений А, Б, В диаметром свыше 500 мм допускаются изготавливать составными. Склеивание отдельных частей прокладок из паронита производится в соответствии с требованиями ГОСТ 481-80 по действующей нормативно-технической документации. Соединения отдельных частей должны осуществляться «под углом вынахлесту».

Прокладки соответствуют ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные», КЛ, ГОСТ 28759.6-90, ГОСТ 23358-87 и ГОСТ 481-80 «Паронит» и прокладки из него».

Предприятие-изготовитель: ООО «Т Д Р И В Е»

454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5

Тел/факс: (351) 262-00-00

Дата выпуска 17.10.2023

Представитель ОТК: