

Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
международному стандарту ISO
9001 аудитором мирового класса.
Внедрена и применяется с 1999 года.

Предприятие сертифицировано на поставку
продукции по Евростандартам:
DIN EN 10219-1,2 (со знаком CE)
DIN EN 10255 (со знаком CE)
DIN EN 10305-3,5

ООО "ПО "НВТЗ"
404130, Волгоградская обл, Волжский г, Металлургов
пр-кт, дом № 6А, помещение 1, офис 311
Грузополучатель
ООО "РУСКОН-С"

НВТЗ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 13 472

Трубы стальные электросварные профильные

НТД: ГОСТ 8639-82, 13663-86; Группа В

Род упаковки : 7

Дата выписки сертификата 25.06.22

А/машина № ВОЛЬВО Х 159 СР 152

Номер партии	Номер плавки	Тип проката	Марка стали	Сорт	Размеры, мм			Вес, тн	Метраж, м
					Наруж. размер	Толщина стенки	Длина		
2514	Б323655	г/к	Ст2пс	1	40x40	3,00	6 000	3,024	900,00
2516	Б323655	г/к	Ст2пс	1	40x40	3,00	6 000	3,024	900,00
2329	222242	г/к	Ст2пс	1	40x40	2,00	6 000	2,516	1 080,00
2390	322301	г/к	Ст2пс	1	40x40	2,00	6 000	2,516	1 080,00
2391	322301	г/к	Ст2пс	1	40x40	2,00	6 000	2,516	1 080,00
2401	322301	г/к	Ст2пс	1	40x40	2,00	6 000	2,516	1 080,00
2066	222949	г/к	Ст2пс	1	15x15	1,50	6 000	2,614	4 320,00
Итого:								18,726	10 440,00

Разгрузку вагона рекомендуется производить по пакетно

Труба Номера пакетов

40x40 6704 6710 6255 6380 6382 6402

15x15 63844

Номер партии	Номер плавки	Химический состав % x 100																Технологич. испытания		
		C % x 100	Si % x 100	Mn % x 100	S % x 100	P % x 100	Cr % x 100	Ni % x 100	Cu % x 100	As % x 100	N % x 100	Al % x 100	Mo % x 100	V % x 100	Ti % x 100	B % x 100	Sn % x 100	загиб	раздача	сплющ
2514	Б323655	8,00	7,00	34,00	0,20	0,90	3,00	1,00	1,00	0,13	0,40	5,00	0,20	0,30	0,30	0,03	0,15			
2516	Б323655	8,00	7,00	34,00	0,20	0,90	3,00	1,00	1,00	0,13	0,40	5,00	0,20	0,30	0,30	0,03	0,15			
2329	222242	10,00	3,00	28,00	1,10	2,10	4,00	1,00	3,00	0,18	0,50	3,80	0,20	0,30	0,20	0,02				
2390	322301	8,00	2,00	17,00	1,20	1,50	3,00	1,00	1,00	0,12	0,50	2,00	0,20	0,30	0,20	0,02	0,10			
2391	322301	8,00	2,00	17,00	1,20	1,50	3,00	1,00	1,00	0,12	0,50	2,00	0,20	0,30	0,20	0,02	0,10			
2401	322301	8,00	2,00	17,00	1,20	1,50	3,00	1,00	1,00	0,12	0,50	2,00	0,20	0,30	0,20	0,02	0,10			
2066	222949	6,00	2,00	19,00	1,50	0,70	4,00	3,00	2,00	0,14	0,60	5,00	0,30	0,10	0,10	0,02	0,03			

Номер партии	Номер плавки	Механические свойства		
		Времен. сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %
2514	Б323655	417		37
2516	Б323655	414		37
2329	222242	449		41
2390	322301	402		37
2391	322301	407		38
2401	322301	397		38
2066	222949	451		15

Неразрушающий контроль:

100%

Трубы подвергнуты сплошному контролю качества сварного шва физическим методом без разрушения.

Справки по телефону (8443) 34-28-11, 34-28-01. Выборочное испытание по ГОСТ.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер и дату сертификата.

Без права перепродажи на экспорт.

Сертификат готовил

