

TECHNO DRIVE™

454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5, тел./факс: (351) 262-00-00, 262-03-26, 262-41-18

Паспорт качества

№	Наименование	Кол-во	Ед.
1	A-100-16 (161x106) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	5 000 шт.	
2	A-125-16 (191x132) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	700 шт.	
3	A-150-16 (216x161) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	3 000 шт.	
4	A-200-16 (271x216) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	2 000 шт.	
5	A-250-16 (327x264) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	800 шт.	
6	A-300-10 (376x318) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	1 500 шт.	
7	A-350-16 (442x372) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	100 шт.	
8	A-400-16 (495x421) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	200 шт.	
9	A-50-40 (106x057) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	15 000 шт.	
10	A-500-16 (615x528) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	150 шт.	
11	A-700-16 (798x720) 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	15 шт.	
12	A-80-40 (141x087) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	6 000 шт.	
13	A-800-16 (908x820) - 2,0 мм Прокладка фланцевая плоская ГОСТ 15180-86	50 шт.	

Назначение.

Прокладка плоская фланцевая предназначена для уплотнения фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнения 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, изготовляемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²) и условный проход Ру от 10 до 3000 мм.

2. Правила хранения и транспортирования.

2.1 Изделия должны храниться в помещениях при температуре от -15° и до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80 % при +25°.

2.2 Изделия транспортируются в упаковке и без неё, без ограничения расстояний, в условиях, исключающих механические повреждения, согласно «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».

3. Гарантии изготовителя.

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие правил хранения и прокладок требованиям стандарта

ГОСТ 481-80 при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

3.2 Гарантийный срок хранения прокладок-2 года со дня изготовления.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации или гарантийная наработка прокладок равна гарантийному сроку эксплуатации или гарантийной наработке узлов и агрегатов, в которых они смонтированы без разрыва соединения

4. Технические характеристики

ГОСТ 15180-86, ГОСТ 28759.6-90, ГОСТ 23358-87	Рабочая среда	Максимально допустимые	
		Давление МПа(кг/см. кв.)	Температура, °С
ПОН-В	Тип соединения: Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа, "шин-паз", "выступ-впадина", сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов.	6,4(64)	От -50 до+450
	Пресная перетекающая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные инертные газы		
	Воздух	1,0(10)	От -50 до+100
	Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты	2,5(25)	От -40 до +200
	Жидкий кислород и азот	0,25(25)	-182
	Тяжелые и легкие нефтепродукты	2,5(25)	200
ПМБ	Тип соединения: Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа, "шин-паз", "выступ-впадина", сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, ДВС и других агрегатов.		
	Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска	3,0(30)	300
	Сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5	2,0(20)	От -40 до +100
	Рассолы	10,0(100)	От -40 до +50
	Коксовый газ	6,4(64)	490
	Газообразный кислород и азот	5,0(50)	150

Прокладки исполнения А, Б, В диаметром свыше 500 мм допускаются изготавливать составными.

Склеивание отдельных частей прокладок из паронита производится в соответствии с требованиями ГОСТ 481-80 по действующей нормативно-технической документации.

Соединения отдельных частей должны осуществляться «под углом внахлестку».

5. Свидетельство о приеме.

Прокладки соответствуют ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные», КД, ГОСТ 28759.6-90, ГОСТ 23358-87 и ГОСТ 481-80 «Паронит и прокладки из него».

Предприятие-изготовитель: ООО «Т ДРАЙВ»

454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5

Тел/факс: (351) 262-00-00

Дата выпуска 02.10.2023

Представитель ОТК:

