

Заказчик **ООО «РусКон-С»**
 Адрес заказчика **413121, РФ, г.Энгельс, Саратовская обл., Технологический проезд, д.10**
 Заказ-наряд **33.1**

Отпуска по накладной № **1682513** от **04.02.22**

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения			№ партии	Механические свойства							Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв.см)	Рабоч. температура, °С			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. при 0°С Дж/кв.см						
Переход стальной П К 32х2-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-		
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	500	0,1	-		
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	500	0,1	-		
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	4000	0,2	-		
Переход стальной П К 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	800	0,2	-		
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	6 (60)	400	0,4	-		
Переход стальной П К 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	200	0,6	-		
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1000	0,6	-		
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	50	1,3	-		
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	50	1,3	-		
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	300	2,3	-		
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	15	2,9	-		
Переход стальной П К 219х6-76х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	30	2,9	-		
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	50	2,9	-		
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	50	8,3	-		
Переход стальной П К 325х8-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	20	9	-		
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	10	11	-		
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	20	14	-		
Переход стальной П К 325х8-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	10	11	-		
Переход стальной П К 426х10-273х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	10	27	-		
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	5	23	-		

Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	900	0,4	-
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,8	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	600	1,5	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	100	14	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	30	39	-
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	30	56	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	15	68	-
Отвод стальной ОтвСт 377х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	15	75	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	10	97	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
 Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

НАЧАЛЬНИК ОТК

РЕПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
 М. Г. МИНСК
 ДОКУМЕНТЫ
 Маликин А.М.